



### Specificaties

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Familie                     | Serie 700 Lite & Sign             |
| Toepassing                  | vluchtwegverlichting & aanduiding |
| Lichtbron                   | 6W LED                            |
| Functionaliteit             | autotest, low level / high level  |
| Voeding                     | decentraal nood en continu        |
| Kleurtemperatuur            | 4000K                             |
| Lichtstroom (lm)            | 90 (L1) - 300 (L1+L2)             |
| Lichtstroom nood (lm)       | 160                               |
| Temperatuurbereik (C)       | +5 - +25                          |
| Kleur                       | wit RAL9010                       |
| Kleurweergave-index (Ra)    | >80                               |
| Gewicht (gram)              | 2500                              |
| Afmeting (verpakking LxBxH) | 359 x 126 x 105                   |
| Powerfactor                 | 0.9                               |
| Bewegingsdetectie           | nee                               |
| Montagewijze                | inbouw                            |
| Materiaal behuizing         | metaal                            |
| Permanent bedrijf           | ja                                |
| Nominale spanning           | 230V AC/AC                        |
| Beschermingsgraad           | IP 20                             |
| Leesafstand (meter)         | 24                                |
| Type lichtbron              | LED                               |
| Opgenomen vermogen          | 4,2W (L1) - 8,5W (L1+L2)          |
| Beschermingsklasse          | I                                 |
| Lichtsensoren               | nee                               |
| Bijzonderheden              | designed for >100.000 hours       |
| EAN                         | 8718309385729                     |

